



TECHNICKÝ LIST

FOODLUBE MULTI-LUBE FLUID

Potravinářské víceúčelové penetrační mazivo obohacené o PTFE.

Netoxické penetrující mazivo, odpuzující vodu. Ideální pro použití na řetězy, ložiska a kluzné plochy v potravinářských a čistých prostředích

Vlastnosti

- Dodává se v praktických ručních rozprašovačích nebo kanystrech
- Teplotní rozsah -50°C až 180°C
- Dobrá nosnost
- Dobrá schopnost vytěsňovat vodu
- Vynikající penetrace
- Dlouhodobě stabilní mazný film s PTFE
- Vynikající ochrana proti korozi
- Neobsahuje: minerální uhlovodíky, látky živočišného původu, oleje z ořechů a geneticky upravené přísady
- FDA Group 21 CFR 178.3570
- Má registraci NSF H1 - 127935
- DIN V 10517

Pokyny pro použití

- **PŘED POUŽITÍM DŮKLADNĚ PROTŘEPEJTE.**
- Nejlepší výsledky jsou při aplikaci na čistý povrch.

Zdraví a bezpečnost

Bezpečnostní list získáte od BLOCH SERVIS s.r.o., Vídeňská 232/166b, 619 00 BRNO

Telefon: 547 429 011

Fax: 547 4298 020

BLOCH SERVIS s.r.o.

Příkop 843/4
602 00 BRNO
tel: 547 429 011
fax: 547 429 020
e-mail: blochservis@blochservis.cz
www.blochservis.cz

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.
Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760
www.rocol.com

ROCOL je držitelem certifikace BS EN ISO 9001.
ROCOL je obchodní značkou společnosti ITW Inc.
Informace v tomto materiálu vycházejí z našich zkušeností a zpráv od zákazníků.
Existuje mnoho faktorů mimo náš vliv, které mají dopad na použití a vlastnosti našich výrobků,
z toho důvodu se informace v tomto materiálu poskytují bez odpovědnosti.

T
E
C
H
N
I
C
K
Ý
L
I
S
T

Technická data (typické hodnoty)

Vzhled:	Lehce zbarvená kapalina
Základ	Syntetická kapalina
Viskozita při 40°C	17 cSt
Pevné látky	PTFE
Obecný teplotní rozsah	-50°C až 180°C
4 kuličkový test (IP 239)(ASTM D2596) Průměr defektu	0,43 mm (40 kg po dobu 1 hod.)
Test koroze mědi (IP 112)(ASTM D130)	1b
Ztráta odpařením při 175°C (IP 183)(ASTM D972)	4,1%
Skladování	Teplota skladování by měla být udržována v rozsahu 1 až 40°C
Balení	500 ml, 5 l

Datum: leden 2004

BLOCH SERVIS s.r.o.

Příkop 843/4
602 00 BRNO
tel: 547 429 011
fax: 547 429 020
e-mail: blochservis@blochservis.cz
www.blochservis.cz

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.
Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760
www.rocol.com
ROCOL je držitelem certifikace BS EN ISO 9001.
ROCOL je obchodní značkou společnosti ITW Inc.
Informace v tomto materiálu vycházejí z našich zkušeností a zpráv od zákazníků.
Existuje mnoho faktorů mimo náš vliv, které mají dopad na použití a vlastnosti našich výrobků,
z toho důvodu se informace v tomto materiálu poskytují bez odpovědnosti.

T
E
C
H
N
I
C
K
Ý
L
I
S
T