



TECHNICKÝ LIST

FOODLUBE SPRAY

Potravinářské mnohoúčelové mazivo ve spreji. Mazivo je netoxické, odpuzuje vodu, účinně maže a penetruje, poskytuje dobrou ochranu proti korozi. Je ideální pro použití v potravinářských a čistých provozech.

Vlastnosti

- Teplotní rozsah -20°C až 110°C
- Dobré zátěžové parametry (svarová zátěž 180 kg)
- Dobrá schopnost vytěšňovat vodu
- Vynikající penetrace
- Tenký trvanlivý film
- Vynikající ochrana proti korozi
- Neobsahuje: minerální uhlovodíky, látky živočišného původu, olej z ořechů a geneticky modifikované přísady
- FDA Group 21 CFR 178.3570
- Registrace NSF H1 – 121616
- DIN V 10517

Pokyny pro použití

- Před použitím dobře protřepejte a nanášejte ze vzdálenosti 15-25 cm.

Zdraví a bezpečnost

Bezpečnostní list získáte od BLOCH SERVIS s.r.o., Vídeňská 232/166b, 619 00 BRNO

Telefon: 547 429 011

Fax: 547 4298 020

BLOCH SERVIS s.r.o.

Příkop 843/4
602 00 BRNO
tel: 547 429 011
fax: 547 429 020
e-mail: blochservis@blochservis.cz
www.blochservis.cz

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.
Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760
www.rocol.com
ROCOL je držitelem certifikace BS EN ISO 9001.
ROCOL je obchodní značkou společnosti ITW Inc.
Informace v tomto materiálu vycházejí z našich zkušeností a zpráv od zákazníků.
Existuje mnoho faktorů mimo náš vliv, které mají dopad na použití a vlastnosti našich výrobků,
z toho důvodu se informace v tomto materiálu poskytují bez odpovědnosti.

T
E
C
H
N
I
C
K
Ý
L
I
S
T

Technická data (typické hodnoty)

Vzhled:	Tenký olejový film
Základ	Směs esterů
Rozpouštědlo	Žádné
Hnací médium	CO ₂
Teplotní rozsah	-20°C až 110°C
Viskozita základové kapaliny při 40°C	8 cSt
4 kuličkový test Shell (IP 239)(ASTM D2596) Svarová zátěž	180 kg
Skladování	Teplota skladování by měla být udržována pod 50°C. Neskladovat v místě s přímým dopadem slunečních paprsků.
Balení	300 ml

Datum: leden 2004

BLOCH SERVIS s.r.o.

Příkop 843/4
602 00 BRNO
tel: 547 429 011
fax: 547 429 020
e-mail: blochservis@blochservis.cz
www.blochservis.cz

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.
Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760
www.rocol.com

ROCOL je držitelem certifikace BS EN ISO 9001.
ROCOL je obchodní značkou společnosti ITW Inc.
Informace v tomto materiálu vycházejí z našich zkušeností a zpráv od zákazníků.
Existuje mnoho faktorů mimo náš vliv, které mají dopad na použití a vlastnosti našich výrobků,
z toho důvodu se informace v tomto materiálu poskytují bez odpovědnosti.

T
E
C
H
N
I
C
K
Ý

L
I
S
T